

## Renhold og Vedlikehold av lamellparkett

### Forebyggende vedlikehold

Det er viktig å bruke gulvomatter slik at fukt, smuss og sand stoppes i entreen.

Det er først og fremst ripende sandkorn som skader gulvet. Utstyr møblene med filtknotter slik at du unngår riper!

Hjul på stoler og møbler skal tilsvare DIN 68131. Bare hjul av type W, altså myke hjul, bør brukes.

### Lakkerte gulv

Parketten leveres ferdigbehandlet med en meget slitesterk og kjemikaliebestandig UV-herdet lakk. Det er derfor ikke nødvendig å lakkere parketten før gulvet tas i bruk.

### Vedlikehold av lakkert parkett

Gulvflatene rengjøres regelmessig med støvsuger. Ved behov kan gulvet tørkes med en godt oppvridd skurefille. Tregulv tåler ikke å bli våte!

### Lakkering

Om du av spesielle årsaker, eller etter mange års bruk, ønsker å lakkere parketten, skal du benytte en vannbasert gulvlakk. Vi anbefaler følgende:

Gulvet rengjøres og nedmattes med lakkslipepapir 150-180. Fjern slipestøv med støvsuger under og etter sliping.

Tørk over gulvet med en ikke-loende fille fuktet med lunkent vann.

Gulvet må tørke helt før lakkering. (Følg forøvrig lakkprodusentens anbefaling).

Ved bruk av vannbasert lakk, test alltid på et mindre område før gulvet lakkeres fullt ut.

NB! Bruk ikke vannbasert lakk på bøk!

### Sliping

Parketten kan slipes 2-3 ganger.

### Oljete gulv

Parkettgulvet er behandlet med UV-herdet natur- eller hvit gulvolje, og behøver normalt ingen etterbehandling etter legging.

### Vedlikehold av oljet parkett

For at du virkelig skal ha glede av et oljebehandlet gulv er det viktig at du allerede fra begynnelsen behandler gulvet riktig. Med tiden tåler gulvet mer og blir lettere å vedlikeholde fordi overflatebehandlingen skaper en beskyttende hinne som holder smusset borte.

### Første gang du behandler det oljete gulvet

For at gulvet skal få langvarig beskyttelse skal du med en gang etter leggingen støvsuge gulvet og tørke over det med natursåpe.

### Normal rengjøring og stell

For daglig rengjøring holder det med å støvsuge eller feie gulvet. Alle tregulv bør regelmessig tørkes over med en godt oppvridd fille.

For oljet parkett skal natursåpe tilsettes vaskevannet (1/8 liter såpe til 5 liter varmt vann). Natursåpen ikke bare rengjør, den danner også en beskyttende hinne som beskytter parketten mot smuss.

I løpet av de første ukene skal gulvet våttørkes flere ganger med denne såpeoppløsningen, til man har bygget opp den beskyttende hinnen på overflaten. Bruk 2 vaskebøtter: 1 med såpevann og 1 med rent lunkent vann til å vri opp vaskefilla i. OBS: Ettetørk ikke med rent vann og bruk ikke filler eller mopper med mikrofiber.

### Grundig rengjøring

Hvis gulvet skulle bli veldig skittent bør man foreta en grundig rengjøring.

Til 5 liter vann brukes 1/8 liter gulvrens. Rett etter rengjøringen skal gulvet rengjøres med natursåpe slik at den beskyttende hinnen dannes.